

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ GRASA MULTILUBE LITHIUM

Valvoline Grasa Multilube Lithium es una grasa multipropósito y de extrema presión (EP), diseñada con un espesante de complejo de litio en un grado de consistencia NLGI-2. Esta grasa ofrece propiedades anti herrumbre, anticorrosión y adherencia ofreciendo buena protección en los elementos metálicos. Posee también muy buenas propiedades para el bombeo a bajas temperaturas, así como una extraordinaria resistencia a la corrosión y al agua.

Se sugiere para aplicaciones industriales, donde se requieren una grasa antidesgaste, con resistencia a presiones extremas, altos impactos, vibraciones, y buena adherencia en piezas que se encuentran en contacto con agua. Temperatura de Operación recomendada 200°C.

Ventajas de Valvoline Grasa Multilube Lithium:

- Está recomendada para aplicaciones automotrices y aplicaciones industriales que operen en condiciones severas.
- Está formulada para proporcionar una óptima protección contra el desgaste y la corrosión en sistemas que operen en condiciones de servicio severo.
- Proporciona propiedades de sello para impedir la entrada de contaminantes como el polvo y la humedad.
- Permite la prolongación de los períodos de engrase gracias a su óptimo rendimiento.
- Posee propiedades de bombeabilidad para ser utilizada en sistemas de lubricación centralizados.

Multilube Lithium es una grasa de calidad superior diseñada para la lubricación de cojinetes de ruedas, lubricación de chasis de tipo general; y también es apropiada para la mayoría de las aplicaciones automotrices, en una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

Cumple con los requisitos de la especificación **NLGI GC-LB**.

Propiedades típicas:	Multilube Lithium
Grado NLGI	2
Textura	Mantequillosa
Espesante	Complejo de litio
Color	Azul
Penetración Trabajada a 60 golpes a 25 °C	280
Punto de Goteo, °C	270
Viscosidad @ 40°C, cSt	220
Corrosión en lamina de cobre	1A
Carga de soldadura de 4 bolas, kg	400
Desgaste de 4 bolas, diámetro de la cicatriz, mm	0.55
Separación de aceite (% masa)	2.2
Estabilidad mecánica, variación de penetración a 10.000 y 60 golpes.	3
Álcali libre (g LiOH/100 g muestra)	0.2
Ensayo de lavado por agua (% masa)	<2

Números de partes:	Multilube Lithium
Balde 35 libras	PTGRNAMUL2LI035
Tanque 400 libras	PTGRNAMUL2LI400

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
20/12/2023

Elaborado por:
JCA