

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ 2-CYCLE OUTBOARD

Valvoline 2-Cycle Outboard es un lubricante de alto desempeño para motores a gasolina de dos tiempos fuera de borda. Su fórmula está desarrollada para proteger motores de dos tiempos enfriados por agua, generalmente utilizados en aplicaciones como botes, yates, jet ski, etc., que son frecuentemente exigidos para desarrollar una máxima potencia en condiciones de temperaturas elevadas.

Este lubricante está recomendado para ser utilizado en proporciones de mezcla con gasolina que pueden ir de 11:1 a 150:1. Consulte el manual del fabricante para obtener las proporciones recomendadas de mezcla. Se encuentra disponible en dos especificaciones:

2-Cycle Outboard TC-W cuando se requiera un nivel de desempeño regular y un producto para motores fuera de borda no pre-diluido.

2-Cycle Outboard TC-W3 es una fórmula pre-diluida para favorecer su miscibilidad con el combustible. Su selecto paquete de aditivos de bajo contenido metálico reduce la tendencia a la formación de cenizas, disminuyendo el desgaste en los anillos del pistón y evitando la formación de depósitos en bujías, cámara de combustión y sistema de escape, lo cual le garantiza una mayor vida útil del motor.

Niveles de Rendimiento:

El lubricante **Valvoline 2 Cycle Outboard** posee las siguientes aprobaciones/niveles de rendimiento, establecidas por la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MOTORES MARINOS DE LOS EE.UU. (NMMA):

TC-W3

Propiedades típicas:	TC-W	TC-W3
Viscosidad @ 100°C, cSt	14.0	7.4
Viscosidad @ 40°C, cSt	140.2	45
Índice de Viscosidad	97	128
Punto de Inflamación, °C	236	100
Punto de Ecurrimiento, °C	-30	-39
Ceniza Sulfatadas, % peso	0.01	0.01
Color	Verde	Verde

Números de partes:	TC-W	TC-W3
1 cuarto	-----	PTAU2TCYCLE0025
Balde 5 galones	-----	PTAU2TCYCLE0500
Poma de 10 galones	PTAU2TCYTCW1000	-----
Tanque de 55 Galones	PTAU2TCYTCW0550	PTAU2TCYCLE5500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
13/06/2023

Elaborado por:
JCA