

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ ARTIC OIL

Valvoline Artic Oil se fabrica a partir de aceites bases especialmente seleccionados que poseen fluidez a baja temperatura y buena estabilidad química. Estos aceites tienen características inherentes de resistencia a la oxidación y la alta rigidez dieléctrica que necesitan las unidades selladas de acondicionadores de aire y refrigeradores.

Valvoline Artic Oil es un aceite de viscosidad de grado medio, recomendado para compresores de amoníaco.

Este aceite es compatible con el refrigerante en uso y no se solidifica a las temperaturas de funcionamiento.

Ventajas de Valvoline Artic Oil:

- Tienen baja tendencia a la formación de depósitos.
- Excelente punto de fluidez a bajas temperaturas.
- Previene la oxidación, herrumbre y corrosión en los circuitos de refrigeración, especialmente en evaporadores.
- Baja tendencia a la formación de ceras, lo cual impide obstrucción de capilares y válvulas de expansión.
- Alta estabilidad química, para impedir deterioro del lubricante al entrar en contacto con las altas temperaturas del compresor.
- Buena estabilidad térmica y de oxidación.

Propiedades típicas:

ISO 68

Viscosidad @ 100°C, cSt	9.1
Viscosidad @ 40°C, cSt	65.9
Índice de Viscosidad	115
Punto de Inflamación, °C	240
Punto de Escurrimiento, °C	-39
TAN, mg KOH/g	<0.02
Densidad, 15 °C kg/l	0.8650

Números de partes:

ISO 68

Balde 5 galones	PTSPECART680500
Tanque de 55 galones	PTSPECART685500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: India.

Fecha de Revisión:
22/11/23

Elaborado por:
JCA