

Cat® DEO™

Aceite de motor diésel API CI-4 para Sudamérica

SAE 15W-40



Uso recomendado

- Motores Tier 3 y anteriores sin sistemas de postratamiento.
- Motores de gasolina para automóviles que requieren aceites de clasificación API SL.
- Motores a diésel de servicio pesado fabricados por otros fabricantes que recomiendan API CI-4 y aceites de clasificación anteriores.

Sigue siempre las recomendaciones de fluidos en tu OMM. Comunícate con tu distribuidor para obtener información adicional.

Descubre la diferencia

El aceite **Cat DEO** ha sido desarrollado, probado y aprobado por **Caterpillar®** para cumplir con los mismos altos estándares requeridos en los repuestos originales **Cat®**.

- **Mayor duración del motor:** Resiste la oxidación y evita la acumulación de depósitos en los pistones y anillos.
- **Rendimiento probado:** Totalmente probado en motores **Cat** diésel para asegurar una excelente duración y rendimiento del motor en todas las aplicaciones, incluidos los motores que utilizan combustibles con alto contenido de azufre.
- **Protección de larga duración:** Mejor control de hollín y estabilidad al cizallamiento lo que mantiene la viscosidad apropiada durante periodos de operación más largos.
- **Llenado en fábrica:** Se usa como aceite de llenado en fábrica para máquinas **Cat**.



EL EQUIPO DEL
PROGRESO

IASA



Características típicas*

Grado de viscosidad SAE	15W-40
Punto de inflamación, °C (ASTM D92)	223
Densidad, g/ml @ 15°C (ASTM D4052)	0,87
Punto de fluidez, °C (ASTM D97)	-33
Viscosidad:	
Cinemática, cSt @ 40°C (ASTM D445)	109,3
Cinemática, cSt @ 100°C (ASTM D445)	14,3
Índice de viscosidad (ASTM D2270)	133
Ceniza sulfatada, % en peso (ASTM D874)	1,3
TBN (ASTM D2896)	11,1
Zinc, % en peso (ASTM D4951)	0,132
Fosforo, % en peso (ASTM D4951)	0,115

Cumple o excede los requisitos de requerimiento de:

API CI-4/CH-4/SL

Caterpillar ECF-2

ACEA E7-16

China GB 11122-2006 CI-4/CH-4,
11121-2006 SJ/SL

Puede ser usado en motores que requieran:

Cummins - CES 20077/76/72/71

Mack EO-N/EO-M PLUS

MAN 3275-1

MB 228.3

MTU Oil Category 2

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

* Los valores mostrados son valores típicos y no se deben usar como parámetros de control para aceptar o rechazar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Ref.: PEHJ0072-04 (Caterpillar 2020).

Salud y seguridad

Lee y comprende siempre la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar este producto.

Para obtener una copia de la SDS, visítanos en: www.catmsds.com

Los distribuidores Cat® cuentan con un respaldo al producto de primera calidad

Ofrecemos soluciones apropiadas de piezas y servicio, cuando y donde lo necesite. La red de distribuidores Cat posee expertos altamente capacitados para ayudarle a maximizar la inversión de su equipo.

