

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ CHASSIS W.R. GREASE

Valvoline Chassis W.R. Grease es una grasa de textura suave de color rojo, elaborada a base de espesante de calcio, aceites minerales refinados y polímeros mejoradores de adherencia. Su estructura natural le permite poseer una excelente resistencia al lavado por agua, lo cual las convierte en productos ideales para ambientes con alta humedad.

Las ventajas de Valvoline Chassis W.R. Grease:

- Debido a su resistencia natural a la acción lavadora de agua, protege a los equipos que se encuentran en condiciones de humedad excesiva.
- Proporciona un sello efectivo impidiendo la entrada de sustancias contaminantes como el polvo y la humedad.
- Recomendado para aplicaciones automotrices y aplicaciones industriales moderadas.
- Mejora el rendimiento de los equipos gracias a sus óptimos períodos de engrase.
- Buena resistencia y protección contra el proceso de oxidación y corrosión.
- Buena consistencia para favorecer el bombeo en los sistemas de lubricación utilizados para el mantenimiento.

Chassis W.R. es una grasa dirigida especialmente al campo automotriz para lubricación de chasis, se recomienda también para lubricación de partes donde no existen temperaturas mayores a 70°C, pero sí la posibilidad de lavado por agua.

Propiedades típicas:	Chassis W.R.
Grado NLGI	2
Textura	Suave
Espesante	Calcio
Color	Rojo
Penetración Trabajada a 60 golpes a 25 °C	270
Punto de Goteo, °C	110
Viscosidad aceite base @ 40 °C, cSt	90
Estabilidad mecánica, variación de penetración a 10.000 y 60 golpes	8
Corrosión en lamina de cobre	1A
Separación de aceite (% masa)	0.8

Números de partes:	Chassis W.R.
Balde 35 libras	PTGRNACHASI0035
Tanque 400 libras	PTGRNACHASI0400

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad. Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
22/12/2023

Elaborado por:
JCA