

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ MULTIPROPOSITO MOLY- GRASA FORTIFICADA

Valvoline Multi-Vehicle Moly es una grasa general superior de complejo de litio de grado NLGI n° 2 con disulfuro de molibdeno. Está diseñada para proporcionar una excelente protección contra la presión extrema y el desgaste de los cojinetes de las ruedas, el chasis, los sistemas de suspensión, el varillaje de la dirección y las juntas universales.

Valvoline Multi-Vehicle Moly-Fortified Grease cumple con las especificaciones de Ford M1C75B, MACK MG-C Longlife, y los requisitos de calidad de NLGI LB.

Aplicaciones recomendadas:

Ford M1C75B
MACK MG-G Longlife
NLGI GC-LB

Propiedades típicas:

NLGI n.º 2

Grado de NLGI	2
Espesante	Complejo de litio
Textura	Fino
Color	Gris
Penetración trabajada ASTM a 77 °F (25°C)	283
Punto de goteo ASTM, °F, (C°) mín.	500 (250)
Prueba de corrosión (D 1743)	Aprobó
Carga OK Timken, lb	50
Temperatura de Trabajo, °C max	170
Viscosidad aceite base @ 40 °C, cSt	120
Viscosidad aceite base @ 100 °C, cSt	16

Números de parte:

NLGI n.º 2

Tanque de 400 lb	PTAIPY0000VV629
Balde de plástico de 35 lb	PTAIPY0000VV630
Caja de 50/14 oz	PTAIPY0000VV633
12/1 lb	PTAIPY0000VV632

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad. Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: UU. y Latinoamérica.

Fecha de entrada:
14/07/2023

Autor:
JCA