



FICHA TÉCNICA SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE

Código
Versión 4
Fecha:
Página 1 de 3

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA

COMPAÑÍA : COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ S.A.S.
DIRECCIÓN: Carrera 24 # 13-93 Parcelación la Y
CIUDAD: Zona Industrial Yumbo - Valle
TELÉFONO : (57) (2) 4491470
018000 112425
TELEFAX : 6959195 - 4392949
E-mail : cial@lubristone.com.co

NOMBRE COMERCIAL: **SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE CON FILTRO ULTRAVIOLETA**

USO IDENTIFICADO: silicona para superficies

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La fórmula exclusiva de **SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE**, combina los beneficios más importantes de una serie de ingredientes naturales, silicona en emulsión y componentes que brindan a la **SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE** que el brillo perdure por más tiempo y repele el polvo.

La **SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE**, compuesta de materias primas de alta calidad, restaura y humecta la superficie a limpiar, evitando la decoloración, agrietamiento y alargando la vida de las superficies.

La nueva **SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE**, contiene agentes antiadherentes **EFFECTO TAC**, que al aplicarlo limpia y repele el polvo, eliminando huellas, manchas, dándole a la superficie un aspecto limpio y rejuvenecido. Protege contra los rayos ultravioleta por su exclusiva fórmula con **Filtro Ultravioleta**.

La **SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE** no deja residuos ni manchas.

PRESENTACIÓN

Aroma	Contenido	Unidad de empaque	Presentación
Brisa marina, Chicle, Fresa, Plumerida, Citrus, Chicle, Vainilla, Aromas varios	50 mL	12 und	Envase plástico
	120 mL	12 und	Envase plástico
	325 mL	12 und	Envase plástico
	1 galón	6 und	Envase plástico
	20 L	1 und	Envase plástico



FICHA TÉCNICA SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE

Código
Versión 4
Fecha:
Página 2 de 3

SECCIÓN 2. COMPONENTES

Agua, emulsión de silicona, humectante, fragancia, emulsionantes, preservante, Filtro Ultravioleta.

INGREDIENTES DE RIESGO

No contiene ingredientes de riesgo

SECCIÓN 3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Propiedad		Método
Aspecto	Líquido	Organoléptico
Color	Blanco	Organoléptico
Olor	Característico	Organoléptico
pH Directo a 25 °C	5,0-7,5	ASTM E 7007
Punto de inflamación	No presenta	
Gravedad específica (±0,02) 25/25°C	0,99	ASTM D891
Solubilidad en agua	100%	
Reactividad con agua	Ninguna	
% Sólidos totales	17-20%	

SECCIÓN 4. DATOS SOBRE RIESGO EN LA SALUD Y SEGURIDAD

Contacto con los ojos: Enjuague a profundidad los ojos con lavajos, lavando los párpados con abundante agua limpia.

Contacto con la piel: Lávese a profundidad con agua hasta remover completamente el producto. No requiere precauciones especiales.

Ingestión: Si es ingerido, no induzca al vómito, a no ser por indicaciones médicas directas.

Inhalación: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen vapores. Si hay presencia de vapores remueva hacia un lugar despejado con suficiente ventilación. Consulte al médico.



FICHA TÉCNICA SILICONA EMULSIONADA LUBRISTONE

Código
Versión 4
Fecha:
Página 3 de 3

Para ampliar información remitirse a la hoja de seguridad del producto.

Mantenga lejos del alcance de los niños y las mascotas.

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores deben mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar a temperaturas menores de 45°C

SECCIÓN 5. MODO DE APLICACIÓN

- Limpie la superficie y agite bien el producto
- Retire el dispositivo de seguridad
- Aplique **Silicona Emulsionada Lubrystone** sobre un paño limpio
- Distribuya uniformemente sobre la superficie
- Deje que el producto se absorba por unos segundos y frote para lograr un brillo óptimo

No aplicar sobre vidrio, pintura, tapicería, instrumentos de control en el vehículo (volante, pedales)

SECCIÓN 6. RESULTADOS DE USO

El uso regular del producto no causa daño alguno a las superficies aplicadas.

Esta información corresponde al estado actual de nuestro conocimiento y pretende instruir acerca de nuestro producto y aplicación.

Fecha de emisión	Marzo 2015	
Emitida por	Revisado por	Aprobado por
Dirección Técnica	Jefe de Calidad	Gerente Comercial