

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA CB1.8



PESOS

Peso en orden de trabajo	1735 kg
--------------------------	---------

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Ancho de compactación estándar	1000 mm
--------------------------------	---------

Espacio libre vertical	403 mm
------------------------	--------

Espacio libre sobre el suelo	251 mm
------------------------------	--------

Velocidad de desplazamiento: máxima	8.6 km/h
-------------------------------------	----------

Carga lineal estática	9.1 kg/cm
-----------------------	-----------

Radio de giro: dentro del borde del tambor	1900 mm
--	---------

MOTOR

Potencia bruta	18.4 kW
----------------	---------

Modelo de motor	Cat® C1.1
-----------------	-----------

DIMENSIONES

Longitud total	2040 mm
----------------	---------

Ancho total	1112 mm
-------------	---------

Diámetro del tambor	575 mm
---------------------	--------

Ancho del tambor	1000 mm
------------------	---------

Altura máxima de la máquina	2400 mm
-----------------------------	---------

SISTEMA VIBRATORIO

Frecuencia

57 Hz

Amplitud nominal: alta

0.47 mm

Fuerza centrífuga por tambor: máxima

13.6 kN

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible

30 L

Capacidad del tanque de rociado de agua

145 L

CB1.8 EQUIPOS ESTÁNDAR

ENTORNO DEL OPERADOR

ROPS plegable

Consola del operador con parada de emergencia, interruptores basculantes simples y luces indicadoras de advertencia de la máquina

Tomacorriente doble de 12 voltios

Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Traíllas plegables

Selección de vibración: delantera, trasera o ambas

Sistema de rociado presurizado de triple filtración

TREN DE FUERZA

Filtro de aire, elemento doble

Protector de la correa del motor

TECNOLOGÍA

Product Link™

SISTEMA ELÉCTRICO

Luces de trabajo

OTROS

Protección contra vandalismo: capó con cerradura y cubierta de controles

Vida útil de la máquina y amarres

CB1.8 EQUIPOS OPCIONALES

ENTORNO DEL OPERADOR

Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
ROPS fija

SISTEMA ELÉCTRICO

Desconexión de la batería
Luces de desplazamiento por carretera
Baliza ámbar giratoria
Protectores para luces

OTROS

Levantamiento de un solo punto