

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA CB4.0



PESOS

Peso en orden de trabajo	3700 kg
--------------------------	---------

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Ancho de compactación estándar	1300 mm
--------------------------------	---------

Espacio libre vertical	520 mm
------------------------	--------

Radio de giro: dentro del borde del tambor	2926 mm
--	---------

Espacio libre sobre el suelo	284 mm
------------------------------	--------

Carga lineal estática	14.2 kg/cm
-----------------------	------------

Velocidad de desplazamiento: máxima	13.5 km/h
-------------------------------------	-----------

MOTOR

Potencia bruta	36.3 kW
----------------	---------

Modelo de motor	C2.2
-----------------	------

Potencia neta: ISO 9249	35.8 kW
-------------------------	---------

DIMENSIONES

Longitud total	2859 mm
----------------	---------

Distancia entre ejes	2050 mm
----------------------	---------

Ancho total	1400 mm
-------------	---------

Diámetro del tambor	800 mm
---------------------	--------

Ancho del tambor	1300 mm
------------------	---------

SISTEMA VIBRATORIO

Fuerza centrífuga por tambor: máxima

33.9 kN

Amplitud nominal: alta

0.5 mm

Frecuencia

55/48 Hz (3.300/2.800 vpm)

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible

91 L

Capacidad del tanque de rociado de agua

308 L

CB4.0 EQUIPOS ESTÁNDAR

ENTORNO DEL OPERADOR

ROPS plegable

Consola del operador con pantalla LCD y parada de emergencia

Tomacorrientes dobles de 12 voltios

Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Traíllas plegables

Selección de vibración: delantera, trasera o ambas

Sistema de rociado presurizado de triple filtración con modalidad de prueba

TREN DE FUERZA

Calentamiento automático

Filtro de aire, elemento doble

Protector de la correa del motor

Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua

Ventilador de refrigeración hidráulico proporcional a la demanda

TECNOLOGÍA

Telemática - ProductLink™

OTROS

Protección antivandalismo: capó con cerradura, llenado de combustible, cubierta de mandos

Elevación y amarre de máquinas

Enganche descentrado

CB4.0 EQUIPOS OPCIONALES

ENTORNO DEL OPERADOR

Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
ROPS fija
Cinturón de seguridad naranja de alta visibilidad de 75 mm (3")
Techo para el sol
Asiento con desplazamiento lateral
Palancas de doble propulsión

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Alfombrilla de fibra de coco
Listo para cuchilla de borde
Kit anticongelante para rociado de agua
Kit de lastre de 400 kg (880 lb)

TREN DE FUERZA

Control de tracción

SISTEMA ELÉCTRICO

Desconexión de la batería
Luces de desplazamiento LED
Baliza ámbar giratoria

OTROS

Aceite hidráulico biodegradable
Pintura personalizada