

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA CB4.4



PESOS

Peso en orden de trabajo	3803 kg
Peso máximo en el tambor trasero	0 kg
Peso máximo en el tambor delantero	0 kg

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Ancho de compactación estándar	1400 mm
Espacio libre vertical	520 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor	2876 mm
Espacio libre sobre el suelo	284 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima	13.5 km/h
Carga lineal estática	13.6 kg/cm

MOTOR

Potencia bruta	36.3 kW
Modelo de motor	C2.2

DIMENSIONES

Longitud total	2859 mm
Distancia entre ejes	2050 mm
Ancho total	1500 mm
Diámetro del tambor	800 mm

Ancho del tambor	1400 mm
------------------	---------

Altura máxima de la máquina	2765 mm
-----------------------------	---------

SISTEMA VIBRATORIO

Frecuencia	55/48 Hz (3.300/2.800 vpm)
------------	----------------------------

Fuerza centrífuga por tambor: máxima	35.9 kN
--------------------------------------	---------

Amplitud nominal: alta	0.5 mm
------------------------	--------

Fuerza centrífuga por tambor: mínima	0 kN
--------------------------------------	------

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible	94 L
-------------------------------------	------

Capacidad del tanque de rociado de agua	308 L
---	-------

CB4.4 EQUIPOS ESTÁNDAR

ENTORNO DEL OPERADOR

ROPS plegable

Consola del operador con pantalla LCD y parada de emergencia

Tomacorrientes dobles de 12 voltios

Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Traíllas plegables

Selección de vibración: delantera, trasera o ambas

Sistema de rociado presurizado de triple filtración con modalidad de prueba

TREN DE FUERZA

Calentamiento automático

Filtro de aire, elemento doble

Protector de la correa del motor

Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua

Ventilador de refrigeración hidráulico proporcional a la demanda

TECNOLOGÍA

OTROS

Protección antivandalismo: capó con cerradura, llenado de combustible, cubierta de mandos

Elevación y amarre de máquinas

Enganche descentrado

CB4.4 EQUIPOS OPCIONALES

ENTORNO DEL OPERADOR

Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador

ROPS fija

Cinturón de seguridad naranja de alta visibilidad de 75 mm (3")

Techo para el sol

Asiento con desplazamiento lateral

Palancas de doble propulsión

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Alfombra de fibra de coco

Listo para cuchilla de borde

Kit anticongelante para rociado de agua

Kit de lastre: 542 kg (1.194,91 lb) (CB4.4)

TREN DE FUERZA

Control de tracción

SISTEMA ELÉCTRICO

Desconexión de la batería

Luces de desplazamiento LED

Baliza ámbar giratoria

OTROS

Aceite hidráulico biodegradable

Pintura personalizada