

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA CC4.0



PESOS

Peso en orden de trabajo	0 kg
Peso máximo en el tambor trasero	0 kg
Peso máximo en el tambor delantero	0 kg
Peso máximo en las ruedas traseras	0 kg
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS	0 kg
Peso en orden de trabajo máximo	0 kg

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Ancho de compactación estándar	1300 mm
Espacio libre vertical	520 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor	2926 mm
Espacio libre sobre el suelo	284 mm
Carga lineal estática	13 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima	12 km/h

MOTOR

Potencia bruta	36.3 kW
Modelo de motor	C2.2
Potencia neta: ISO 9249	35.8 kW

DIMENSIONES

Longitud total	2859 mm
Ancho total	1400 mm
Altura máxima de la máquina	2765 mm
Ancho del tambor	1300 mm
Diámetro del tambor	800 mm

SISTEMA VIBRATORIO

Fuerza centrífuga por tambor: máxima	33.9 kN
Frecuencia	55/48 Hz (3.300/2.880 vpm)
Fuerza centrífuga por tambor: mínima	0 kN
Amplitud nominal: alta	0.5 mm

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible	91 L
Capacidad del tanque de rociado de agua	241 L

CC4.0 EQUIPOS ESTÁNDAR

ENTORNO DEL OPERADOR

ROPS plegable
 Consola del operador con pantalla LCD y parada de emergencia
 Tomacorrientes dobles de 12 voltios
 Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Traíllas plegables
 Selección de vibración: delantera, trasera o ambas
 Sistema de rociado presurizado de triple filtración con modalidad de prueba

TREN DE FUERZA

Calentamiento automático
Filtro de aire, elemento doble
Protector de la correa del motor
Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
Ventilador de refrigeración hidráulico proporcional a la demanda

TECNOLOGÍA

Telemática - ProductLink™

OTROS

Protección antivandalismo: capó con cerradura, llenado de combustible, cubierta de mandos
Elevación y amarre de máquinas
Enganche descentrado

CC4.0 EQUIPOS OPCIONALES

ENTORNO DEL OPERADOR

Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
ROPS fija
Cinturón de seguridad naranja de alta visibilidad de 75 mm (3")
Techo para el sol
Asiento con desplazamiento lateral
Palancas de doble propulsión

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Alfombra de fibra de coco
Listo para cuchilla de borde
Kit anticongelante para rociado de agua
Kit de lastre - 200 kg (440,6 lb) (CC4.0)

SISTEMA ELÉCTRICO

Desconexión de la batería
Luces de desplazamiento LED
Baliza ámbar giratoria

OTROS

Aceite hidráulico biodegradable
Pintura personalizada