

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA CS56B



PESOS

Peso en orden de trabajo: con cabina	11555 kg
Peso: tambor con ROPS/FOPS	6220 kg
Peso: tambor con cabina	6355 kg
Peso en el tambor con techo para el sol	6165 kg

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Ancho de compactación	2134 mm
Carga lineal estática con cabina	29.8 kg/cm
Carga lineal estática con ROPS/FOPS	29.1 kg/cm
Espacio libre sobre el suelo	442 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor	3.68 m
Velocidad de desplazamiento: máxima	11.4 km/h

MOTOR

Potencia bruta	116.5 kW
Modelo de motor	Cat® C7.1
Carrera	135 mm
Calibre	105 mm

DIMENSIONES

Longitud total	5.86 m
----------------	--------

Ancho total: con opción de hoja	2.5 m
Altura optativa de la hoja	688 mm
Distancia entre ejes	2.9 m
Ancho total	2.3 m
Ancho del tambor	2134 mm
Longitud total: con opción de hoja	6.4 m
Diámetro del tambor	1534 mm
Altura: con ROPS/FOPS o cabina	3.11 m

SISTEMA VIBRATORIO

Amplitud nominal: baja	0.98 mm
Amplitud nominal: alta	2.1 mm
Fuerza centrífuga: mínima	141 kN
Gama de opciones de frecuencia variable	23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm)
Fuerza centrífuga: máxima	301 kN
Frecuencia vibratoria: estándar	30,5Hz (1.830vpm)

NEUMÁTICOS

Neumáticos	23,1 x 26
------------	-----------

CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Capacidad del tanque de combustible	242 L
-------------------------------------	-------